

# 簡易特注品

## -XA1~XA38:ロッド先端形状変更

簡易特注品は簡易特注システムにて対応致します。

ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。

表示記号

### 6 RSQ(φ12~φ50)/RSG(φ40,φ50):ロッド先端形状変更

**-XA1~XA38**

#### 適用シリーズ

シリーズ		作動方式	適用パターン記号
RSQ RSG	ストッパ シリンダ 高さ固定形	RSQ-Z RSG-Z	丸棒形の場合 φ12 <sup>※</sup> , φ16 XA1,3,6,7,11, 13,17,18,19,32,34 φ20~φ50
		複動形 複動形/ばり入り 単動形	
	ストッパ シリンダ 高さ調整形	RSG	面取形の場合 XA35,36,37,38
		複動形/ばり入り 単動形	

注)φ12は従来型式(RSQ)となります。


表1

チューブ内径(mm)	H(mm)
φ12,φ16	40
φ20,φ32	63
φ40,φ50	83

●面取り形(XA35~XA38)の場合、H寸法は表1の値以下としてください。(表1、寸法以上の場合は別途特注となります。)

#### 注意事項

- 図示されていない寸法、公差、仕上げは標準品と同じまたはSMC一任となります。
- \*印の標準寸法は、ロッド径(D)に対してD-2mmとなります。変更する場合は、指定してください。
- ピストンロッドは引き込み時の状態を示しています。



長手寸法は標準よりも伸ばしたい寸法を記入してください。(標準と同じ長さの場合、左図の※部は“0”となります。)

#### 丸棒形

表示記号: <b>A1</b> 	表示記号: <b>A3</b> 	表示記号: <b>A6</b> 	表示記号: <b>A7</b> 
表示記号: <b>A8</b> 	表示記号: <b>A10</b> 	表示記号: <b>A11</b> 	表示記号: <b>A13</b> 
表示記号: <b>A17</b> 	表示記号: <b>A18</b> 	表示記号: <b>A19</b> 	表示記号: <b>A32</b> 
表示記号: <b>A33</b> 	表示記号: <b>A34</b> 		

#### 面取形

表示記号: <b>A35</b> 	表示記号: <b>A36</b> 	表示記号: <b>A37</b> 	表示記号: <b>A38</b> 
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------